

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CUTIE SUSPENDATA XAC-D - 1 BUTON BIDIRECTIONAL 1 OPRIRE DE URGENTA

gama de produse Harmony XAC
tip produs sau componenta Post de cda suspendat
nume scurt al dispozitivului XACD
tip post de cda Dublu izolat
matel carcasa Polipropilena
tip de control Intuitiv
tip circuit electric Circuit electric
tip carcasa Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de cda Controlul motorului de ridicare cu 2 viteze
tip demaror Inversare
compozitie post de cda Buton directiona1 2 + oprire de urgenta 1
tip buton de cda Buton stop O 30 mm 3 NC zavorare - Buton pentru prima directie
bipolar crestere, incet-repede - Buton pentru a doua directie bipolar scadere, incet-
repede
compatibilitate produs XEDS2231 pentru functionare inversa - XENT1991 pentru oprirea
de urgenta
blocare mecanica Cu blocare mecanica
culoare post de cda Galben
conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fara pini terminali - Borne cu
surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fara pini terminali
standarde UL 508 - EN/IEC 60204-32 - SR EN 60947-5-1 - CSA C22.2 No 15
tratament protector TH
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 50102
durabilitate mecanica 3000000 cic
intrare pentru cablu Manson de cauciuc, cu intrare in trepte 7...18 mm
[Ithe] curent termic conventional 10 A XENT.... - 16 A XEDS....
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-
1 - Contact de oprire de urgenta 400 V (grad de poluare 3)
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1 - 4 kV contact de
oprire de urgenta
operare contacte Salt al curentului de iesire
forta de actionare 31 N
protectie la scurtcircuit 6 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W 1100 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3
anexa A - 1100 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A - 3000 W AC-23B
la 400 V
durabilitate electrica 1000000 cic AC-3, 1100 W la 400 V, rata de functionare
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 077,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-suspendata-xac-d-1-buton-bidirectional-1-oprire-de-urgenta-98973>