

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER STATIE CONTROL CU BUTON VERDE 1NO + BUTON ROSU 1NC + VERDE PILOT - LED - 24V**

gama de produse Harmony XALE  
tip produs sau componenta Post de cda complet  
nume scurt al dispozitivului XALE  
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB7 O 22 mm  
aplicatie post de cda Trei functii  
culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)  
culoare a capacului Light grey (RAL 7035)  
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)  
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529  
compozitie post de cda 1 butoningropat, verde, revenire cu arc 1 NO, alb I marcaj - 1  
butoningropat, rosu, revenire cu arc 1 NC, alb O marcaj - 1 lampa pilot  
locatie marcaj Marcaj pe buton  
operare contacte Decuplare lenta  
sursa de lumina LED integral  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.  
intrare pentru cablu 2 predecupari, capacitate de prindere: 20 mm - 6 knock-outs for ISO  
M20  
greutate produs 0,17 kg  
marcaj CE  
deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K  
protectie la scurtcircuit 4 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC  
60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN  
60947-5-1 - 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,3 A la  
240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,6 A la 120 V, AC-14, D300  
conformitate cu SR EN 60947-5-1  
securitatea electrica IEC 60947-5-4 A tratament protector TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102  
standarde EN/IEC 60947-5-5 - EN/IEC 62208 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1  
emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu EN 55011  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 204,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/statie-control-cu-buton-verde-1no-buton-rosu-1nc-verde-pilot-led-24v-99015>