

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER CUTIE ANTIVANDALISM INGROPATA, CU BUTOANE - XAP-S - CU INCUIERE**

gama de produse Harmony XAPS  
tip produs sau componenta Post de cda operat cu cheie  
nume scurt al dispozitivului XAPS  
montare produs Montareincastata  
compozitie post de cda 1 selector cu cheie, fara revenire 1 NO O-I marcaj  
informatii de pozitie operator 2 pozitii  
pozitie de scoatere cheie Partea stanga  
operare contacte Decuplare lenta  
greutate produs 0,89 kg  
conexiuni - borne Borne cu surub, = 1 x 0.22 mm<sup>2</sup> fara terminale de cablu conformitate  
cu EN/IEC 60947-1  
cuplu de strangere 0,8...1,2 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1  
forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita - Cruce  
compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita - Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita  
- Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita  
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)  
maximum resistance across terminals 25 M $\Omega$ ,  
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-  
1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-  
5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13,  
Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu  
SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2  
A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
Cod compatibilitate XAPS  
tratament protector TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 50102  
standarde SR EN 60947-5-1  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cutie-antivandalism-ingropata-cu-butoane-xap-s-cu-incuiere-99112>