

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER LAMPA PILOT COMPLETA VERDE ˆ 22, LENTILA SIMPLA, CU LED INTEGRAL 110 - 120 V**

gama de produse Harmony XB4  
tip produs sau componenta Lampa pilot  
nume scurt al dispozitivului XB4  
matel rama Metal cromat  
matel inel de fixare Zamak  
diametrul de montaj 22 mm  
tip cap Standard  
vanzare in cantitate indivizibila 1  
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund  
culoare capac/operator sau lentila Verde  
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla  
sursa de lumina LED protejat  
baza bec LED integral  
culoare sursa de lumina Verde  
[Us] tensiune nominala de alimentare 110...120 V c.a. 50/60 Hz  
inaltime 47 mm  
latime 30 mm  
adancime 54 mm  
descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL  
greutate produs 0,08 kg  
rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m  
conexiuni - borne Borne cu surub, tratament protector TH  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -40...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 - IP69 - IP69K  
grad de protectie NEMA NEMA 13 - NEMA 4X  
grad de protectie IK IK06 conformitate cu IEC 50102  
standarde EN/IEC 60947-1 - JIS C8201-5-1 - EN/IEC 60947-5-4 - CSA C22.2 No 15 - SR  
EN 60947-5-1 - UL 508 - EN/IEC 60947-5-5 - JIS C8201-1  
certificari produs Listat de UL - CSA  
rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration  
conformitate cu IEC 60068-2-27 - 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave  
acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4  
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3  
rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe partile metalice) conformitate  
cu IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer liber (in partile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2  
emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 45,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-completa-verde-oe-22-lentila-simpla-cu-led-integral-110-120-v-99171>