

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER COMUTATOR BIOMETRIC BISTABIL - CONEXIUNE PRIN CABLU 2M

tip produs sau componenta Biometric switch
aplicatie specifica produsului Masini industriale - Manipularea matedelor
nume scurt al dispozitivului XB5S
matel rama Dark grey plastic
diametrul de montaj 22 mm
tip de iesire PNP
vanzare in cantitate indivizibila 1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 (cu spatele in fata) - IP65
conformitate cu EN/IEC 60529 (fata frontala)
tip de operator Fara revenire
informatii de pozitie operator 2 pozitii
profil operator fingerprint reader
conexiuni - borne 1 pre-wired cable, 3 x 0.34 mm²
utilizare memorie 200 users with up to 2 fingerprints per user
matel carcasa Poliamida PA66
matel izolatie cablu PvR
pozitie de operare Horizontal position - Instalare pe suprafata plana - Instalare pe
suprafata verticala
functie a modulului Bistabil
greutate produs 0,17 kg
marcaj CE
semnalizare locala Output state indicator 1 LED (verde) - Administrator's registration
mode 1 LED (portocaliu) - Operator's registration mode 1 LED (portocaliu) - Error 1 LED
(rosu) - Reset 1 LED (rosu)
protectie la scurtcircuit 250 mA fuzibil extern tip gG
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.
conexiune electrica capete de cablu libere cu 3 din 2 m
limitele tensiunii de alimentare 20...30 V c.c.
tip de protectie Scurtcircuit - Polaritate inversa - Protectie la suprasarcina
curent maxim comutat 200 mA
[Ures] tensiune reziduala 1 V closed state
consum de curent gama de produse Harmony XB5S
temperatura de depozitare -25...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -5...50 °C
grad de protectie NEMA NEMA 12
standarde IEC 61000-6-4 - IEC 61000-6-2
certificari produs UL - CSA
rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 9...
500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 50 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 589,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-biometric-bistabil-conexiune-prin-cablu-2m-99234>