

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER COMUTATOR BIOMETRIC MONOSTABIL - CONEXIUNE PRIN CONECTOR M12**

tip produs sau componenta Biometric switch  
aplicatie specifica produsului Masini industriale - Manipularea matedelor  
nume scurt al dispozitivului XB5S  
matel rama Dark grey plastic  
diametrul de montaj 22 mm  
tip de iesire PNP  
vanzare in cantitate indivizibila 1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 (cu spatele in fata) - IP65  
conformitate cu EN/IEC 60529 (fata frontala)  
tip de operator Momentary  
profil operator fingerprint reader  
utilizare memorie 200 users with up to 2 fingerprints per user  
matel carcasa Poliamida PA66  
matel izolatie cablu PvR  
pozitie de operare Instalare pe suprafata verticala - Horizontal position - Instalare pe  
suprafata plana  
functie a modulului Monostabil  
greutate produs 0,183 kg  
marcaj CE  
semnalizare locala Output state indicator 1 LED (verde) - Administrator's registration  
mode 1 LED (portocaliu) - Operator's registration mode 1 LED (portocaliu) - Error 1 LED  
(rosu) - Reset 1 LED (rosu)  
protectie la scurtcircuit 250 mA fuzibil extern tip gG  
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.  
conexiune electrica M12 conector din 0,2 m  
limitele tensiunii de alimentare 20...30 V c.c.  
tip de protectie Protectie la suprasarcina - Scurtcircuit - Polaritate inversa  
curent maxim comutat 200 mA  
[Ures] tensiune reziduala 1 V closed state  
consum de curent gama de produse Harmony XB5S  
temperatura de depozitare -25...70 °C  
temperatura ambienta pentru utilizare -5...50 °C  
grad de protectie NEMA NEMA 12  
standarde IEC 61000-6-2 - IEC 61000-6-4  
certificari produs CSA - UL  
rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 9...  
500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 50 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 697,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-biometric-monostabil-conexiune-prin-conector-m12-99237>