

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER GIROFAR PRECABLAT COMPLET - Å~ 70 MM -
APRINDERE INTERMITENTA - ROSU - 230 V C.A.**

gama de produse Harmony XVD Application
tip produs sau componenta Girofar precablat complet
unitate de tip coloana/baliza luminoasa 1 unitate luminoasa
tip semnalizare Intermitent
nume componenta XVD
sursa de lumina Tub cu descarcare intermitenta, rosu
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a.
matel Poliamida armata cu fibra de sticla unitate de baza - Policarbonat unitate
iluminata
diametrul de montaj 70 mm
energia descarcarii 5 J
conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.82 mm² cu conductoare dezizolate la capete
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
consum de curent < 105 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
frecventa intermitenta 1 Hz
greutate produs 0,6 kg
standarde SR EN 60947-5-1
certificari produs CSA - UL - GOST
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport, cu baza de fixare din metal
conformitate cu IEC 60536 - Clasa II pe tubul suport, cu baza de fixare din plastic
conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/girofar-precablat-complet-oe-70-mm-aprindere-intermitenta-rosu-230-v-c-a-99408>