

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ACTI 9 IC2000P+ (2 - 2000 LUX) PROGRAMMABLE TWILIGHT SWITCH**

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 IC  
tip produs sau componenta Intreruptor crepuscular cu temporizare  
nume scurt al dispozitivului IC2000P+  
domeniul de aplicare al aparatului Building  
echipament livrat twilight sensor outdoor  
tip de sarcina lampa cu incandescenta 2600 W - lampa cu halogen 2600 W - tub  
fluorescent necorectat 2300 VA - sel-compensated fluorescent tube 2300 VA - parallel  
compensated fluorescent lamp 730 VA (80 µF) - lampa fluorescanta compacta 170 W - <  
2 W lampa LED 30 W - > 2 W lampa LED 200 W  
limba Engleza - - Olandeza - na - Russian - Maghiara - Spaniola - n - Ra - Poloneza -  
Germana - Czech - n - Ukrainian - Portugheza - Daneza - Finlandeza - Suedeza  
numar de canale 1  
maximum power consumption in W 0,8 W standby  
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz  
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1  
curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC  
clasa de izolatie electrica Clasa II  
tip de iesire Dry contact  
precizie +/- 0.25 s/day 25 °C  
tip si compozitie contacte I/D  
numar maxim de comutari 56  
functie disponibila External input for override - Holiday schedules - Automatic  
winter/summer time changeover - Code lock function - On/off switching times - Switch  
preselection  
tip de control By brightness detection - By time schedule - Test button  
tip buton cda 4 push-buttons  
time delay range 20...140 s (on) - 20...140 s (off)  
timp rezerva 10 ani  
reglare intensitate luminoasa 2...2000 lux  
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
borne cu suruburi solid or flexible with sleeve  
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715  
inaltime 92,6 mm  
latime 45 mm  
adancime 66,7 mm  
greutate produs 150 g  
categorie de supratensiune Class 3  
marcaj CE  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C  
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C  
umiditate relativa 90 %, non-condensing  
grad de protectie IP IP20  
standarde EN 60669-2-1  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 809,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-ic2000p-2-2000-lux-programmable-twilight-switch-99621>