

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



## **SCHNEIDER IC60L - INTRERUPTOR AUTOMAT MINIATURA - 4P - 20A - CURBA K**

domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
gama Acti 9  
nume produs Acti 9 iC60  
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker  
nume scurt al dispozitivului IC60L  
descriere poli 4P  
numarul polilor protejati 4  
[In] curent nominal 20 A  
tip retea C.c. - C.a.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba K  
capacitate de rupere 15000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 50 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la 12...60 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la 100...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la frecventa retea 50/60 Hz  
limita de declansare magnetica 12 x In +/- 20 %  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 12,5 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz - 10 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz - 12,5 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz - 10 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz - 25 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz - 25 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz - 35 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz - 35 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz - 20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c. - 20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c.  
clasa de limitare 3 conformitate cu SR EN 60898-1 - 3 conformitate cu SR EN 60898-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Indicator declansare  
mod de montare Fix  
suport de montare Sina DIN  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da  
module de 9 mm 8  
inaltime 85 mm  
latime 72 mm  
adancime 78,5 mm  
greutate produs 0,5 kg  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 10000 cic  
conexiuni - borne Bornă simpla (sus sau jos) 1...25 mm<sup>2</sup> rigid - Bornă simpla (sus sau jos) 1...16 mm<sup>2</sup> flexibil  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare  
cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos  
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2 - 3 conformitate cu SR EN 60947-2  
categorii de supratensiune IV  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare 0...2000 m  
temperatura ambienta pentru utilizare -35...70 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 611,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ic60l-intreruptor-automat-miniatura-4p->

