

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER CONTACTOR ICT CDA MANUALA 40A 4ND 220/240V 50HZ**

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 iCT  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului ICT  
domeniul de aplicare al aparatului Motor-heating-lighting  
Poles 4P  
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A AC-7A - 15 A AC-7B  
compozitie contact pol 4 NO  
tip retea C.a.  
tip de control Cda de la distanta si manuala  
tensiune circuit de cda 220...240 V c.a. 50 Hz  
frecventa retea 50 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50 Hz  
putere maxima 2,1 W la 400 V c.a.  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV  
tip semnal de control Cda metnuta  
frecventa de comutare 100 switching operations/day  
semnalizare locala Indicator de actionare  
puterea consumata la mentinere in VA 6,5 VA  
varf de putere in VA 53 VA  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
module de 9 mm 6  
inaltime 85 mm  
latime 54 mm  
adancime 60 mm  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
durabilitate electrica 100000 cic IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A - 30000 cic IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B - 30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C - 100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B  
conexiuni - borne Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit de cda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6...16 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit electric terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
cuplu de strangere Circuit de cda 0,8 N.m - Circuit electric 3,5 N.m  
compatibilitate produs IACTs - IACTc - IACTp - IATET  
Cod compatibilitate ICT  
segment de piață Rezidențial - Cladiri comerciale mici  
standarde IEC/EN 61095  
nivel de zgomot 30 dB  
disipare de caldura 2,1 W la 50/60 Hz  
grad de protectie IP IP20  
grad de poluare 2  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 - 2 conformitate cu SR EN 61095 - 2  
conformitate cu SR EN 1095  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 529,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-ict-cda-manuala-40a-4nd-220-240v-50hz-99770>