

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER INTRERUPTOR CURENT REZIDUAL ID - 4 POLI - 63 A - CLASS B 500 MA**

gama Acti 9  
nume produs Acti 9 RCCB-ID  
tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)  
nume scurt al dispozitivului RCCB-ID  
descriere poli 4P  
pozitie neutrului Stanga  
[In] curent nominal 63 A  
tip retea C.a.  
sensibilitate legatura de punere la pamant 500 mA  
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu  
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type B  
capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale  $I_m = 630$  A conformitate cu IEC 61008  
curent nominal conditional de scurtcircuit Inc 10 kA 63 A  
locatia dispozitivului in sistem Iesire  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 230/400 V  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 61008-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 61008-1  
module de 9 mm 8  
inaltime 86 mm  
latime 72 mm  
adancime 76 mm  
greutate produs 450 g  
culoare Gri  
durabilitate mecanica 5000 cic  
durabilitate electrica 2000 cic  
conexiuni - borne Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> rigid - Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...50 mm<sup>2</sup> rigid - Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...35 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...35 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule - Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule  
lungimea de dezizolare a firului 11 mm  
cuplu de strangere 3 N.m  
standarde VDE 0664 - IEC 61008 - EN 61008  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)  
conformitate cu SR EN 60529  
tropicalizare 2  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...40 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 5 125,39 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-curent-rezidual-id-4-poli-63-a-class-b-500-ma-99803>