

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ACTI 9 IHP+ 2C (24H/7D) SMARTW PROGRAMMABLE TIME SWITCH**

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 IHP  
nume scurt al dispozitivului IHP+  
tip produs sau componenta Programmable digital time switch  
domeniul de aplicare al aparatului Building  
numar de canale 2  
Available equipment Memory stick  
limba Engleza - - Germana - Olandeza - na - Spaniola - Portugheza - Daneza - Norwegian  
- Suedeza - Finlandeza  
tip de sarcina lampa cu incandescenta 2600 W - lampa cu halogen 2600 W - tub  
fluorescent necorectat 2600 VA - sel-compensated fluorescent tube 2600 VA - parallel  
compensated fluorescent lamp 400 VA (48  $\mu$ F) - lampa fluorescenta compacta 400 W - <  
2 W lampa LED 25 W - > 2 W lampa LED 200 W  
maximum power consumption in W 0,5 W standby  
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1  
curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC  
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz  
clasa de izolatie electrica Clasa II  
tip de iesire Dry contact  
precizie +/- 0.25 s/day 25 °C  
contacts type I/D  
numar maxim de comutari 84  
durata interval minima 1 s  
functie disponibila External input for override per channel - Code lock function - Holiday  
schedules - Automatic winter/summer time changeover - On/off switching times -  
Programare puls - Cycle programming - Switch preselection  
tip buton cda 4 push-buttons  
tip afisaj LCD retro-iluminat  
informatii afisate Operating time counter  
timp rezerva 10 ani  
tip de setare Weekly programming - Random program 2  
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
borne cu suruburi solid or flexible with sleeve  
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715  
latime 45 mm  
inaltime 92,6 mm  
adancime 66,7 mm  
greutate produs 141 g  
marcaj CE  
categorii de supratensiune Class 3  
standarde EN 60730-2-7:2010  
temperatura ambienta pentru utilizare -30...55 °C  
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C  
umiditate relativa 90 %, non-condensing  
grad de protectie IP IP20  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 766,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-ihp-2c-24h-7d-smartw-programmable-time-switch-99851>