

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ACTI 9 IHP+ 1C (24H/7D) SMARTE PROGRAMMABLE TIME SWITCH

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 IHP
nume scurt al dispozitivului IHP+
tip produs sau componenta Programmable digital time switch
domeniul de aplicare al aparatului Building
numar de canale 1
Available equipment Memory stick
limba Engleza - Russian - Ukrainian - Latvian - na - n - n - Greek - Slovene - Sarb - n -
Maghiara - Poloneza - Ra - Czech - Slovaca - Turkish - Hebrew
tip de sarcina lampa cu incandescenta 2600 W - lampa cu halogen 2600 W - tub
fluorescent necorectat 2600 VA - sel-compensated fluorescent tube 2600 VA - parallel
compensated fluorescent lamp 400 VA (48 μ F) - lampa fluorescanta compacta 400 W - <
2 W lampa LED 25 W - > 2 W lampa LED 200 W
maximum power consumption in W 0,5 W standby
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1
curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
clasa de izolatie electrica Clasa II
tip de iesire Dry contact
precizie +/- 0.25 s/day 25 °C
contacts type I/D
numar maxim de comutari 84
durata interval minima 1 s
functie disponibila External input for override - Code lock function - Holiday schedules -
Automatic winter/summer time changeover - On/off switching times - Programare puls -
Cycle programming - Switch preselection
tip buton cda 4 push-buttons
tip afisaj LCD retro-iluminat
informatii afisate Operating time counter
timp rezerva 10 ani
tip de setare Weekly programming - Random program 2
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm² borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm²
borne cu suruburi solid or flexible with sleeve
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
latime 45 mm
inaltime 92,6 mm
adancime 66,7 mm
greutate produs 115 g
marcaj CE
categorii de supratensiune Class 3
standarde EN 60730-2-7:2010
temperatura ambienta pentru utilizare -30...55 °C
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C
umiditate relativa 90 %, non-condensing
grad de protectie IP IP20
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 627,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti-9-ihp-1c-24h-7d-smarte-programmable-time-switch-99853>