

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 3000 VA 230 V RM 2U CU APROBARE UL

Denumire model APC Smart-UPS 3000 VA 230 V RM 2U cu aprobare UL
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani
,,,,, si ,,
Capacitate putere de iesire 2700 Wati / 3000 VA
Putere max. configurabila (wati) 2700 Wati / 3000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Factor de varf --
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C20
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 285 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC43
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si
indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 89.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 660.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 43.64 kg
Greutate de transport 56.82 kg
Inaltime transport 254.0 mm
Latime de transport 622.0 mm
Adancime transport 980.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 47.000 dB
Pierdere termica online 400.000 BTU/h
Aprobati reglementare C-tick , CE , CSA , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , UL 1778 ,
VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-3000-va-230-v-rm-2u-cu-aprobare-ul-99971>