

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SMART-UPS RT 3000 VA, 230 V CU KIT CONECTORI INTRARE/IESIRE PREINSTALAT

Denumire model Smart-UPS RT 3000 VA, 230 V cu kit conectori intrare/iesire preinstalat
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 2100 Wati / 3000 VA
Putere max. configurabila (wati) 2100 Wati / 3000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil
de catre utilizator +/- 0,1
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 -
280V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 2
Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)
Replacement Battery RBC44
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare
on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 130.0 mm
Adancime maxima 660.0 mm
Inaltime rack 3 U
Greutate neta 54.55 kg
Greutate de transport 63.64 kg
Inaltime transport 347.0 mm
Latime de transport 603.0 mm
Adancime transport 980.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 609.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare BSMI , C-tick , CE , CSA , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022
Clasa A , EN 60950 , EN 61000-3-2 , GOST , JEON , UL 1778 , VCCI , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/smart-ups-rt-3000-va-230-v-cu-kit-conectori-intrare-iesire-preinstalat-99977>