



SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR PRD1 25R - 1 POL - 350V - CU TRANSFER LA DISTANTA

range of product Multi 9

nume produs Multi 9 PRD1

tip produs sau componenta Descarcator cu cartus debrosabil

nume scurt al dispozitivului PRD1 25r

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 1P

semnalizare de la distanta Cu

compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice

sistem de legare la pamant IT 230 - TN-C

tip clasa descarcator de supratensiune Type 1 + 2

tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV - Spark gap

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50 Hz

[In] nominal discharge current Mod comun 25 kA (L/PE)

[Imax] maximum discharge current Mod comun 40 kA L/PE

[Iimp] curent de impuls Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 350 V L/PE

maximum [Up] voltage protection level Mod comun standarde SR EN 61643-11:2012 - IEC 61643-12:2011

certificari produs CE

etichete privind calitatea KEMA-KEUR

grad de protectie IP Pe partea frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Includ IP20 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262

umiditate relativa 5...95 %

altitudine de functionare 2000 m

temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...80 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 2.241,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-modular-prd1-25r-1-pol-350v-cu-transfer-la-distanta-100092>