



SCHNEIDER IQUICK PRD8R DESCARCATOR MODULAR - 3 POLI + N - 264V - CU TRANSFER LA DISTANTA

range of product Acti 9

nume produs Acti 9 iQuick PRD

tip produs sau componenta Descarcator cu cartus debrosabil

nume scurt al dispozitivului IQuick PRD8r

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P + N

semnalizare de la distanta Cu

compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice

sistem de legare la pamant TT - TN-S

[Uoc] tensiune circuit deschis 10 kV type 3 mod comun L/PE - 10 kV type 3 mod comun N/PE - 10 kV type 3 mod diferential L/N

tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2 + 3

tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz - 400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

[In] nominal discharge current Mod comun 2 kA (L/PE) - Mod comun 2 kA (N/PE) - Mod diferential 2 kA (L/N)

[Imax] maximum discharge current Mod comun 8 kA L/PE - Mod comun 8 kA N/PE - Mod diferential 8 kA L/N

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 264 V N/PE - Mod comun 350 V L/PE - Mod diferential 350 V L/N

maximum [Up] voltage protection level Mod comun standarde SR EN 61643-11:2012 - IEC 61643-12:2011

certificari produs CE

etichete privind calitatea KEMA-KEUR - NF

grad de protectie IP Pe partea frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Inlus IP20 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262

umiditate relativa 5...90 %

altitudine de functionare 2000 m

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiantal al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.108,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iquick-prd8r-descarcator-modular-3-poli-n-264v-cu-transfer-la-distanta-100101>