



### SCHNEIDER TELERUPTOR TL - 1P - 1ND- 16A - BOBINA 230 V C.A. 50 HZ

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 TL  
tip produs sau componenta Teleruptor  
nume scurt al dispozitivului TL  
domeniul de aplicare al aparatului Standard  
Poles 1P  
compozitie contact pol 1 NO  
[In] curent nominal 16 A  
tip retea C.a.  
tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50 Hz  
frecventa retea 50 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz  
tip de control Cda de la distanta si manuala  
tip semnal de control Impuls  
frecventa de comutare 5 operatii de comutatie/minut  
durata impulsului 50 ms  
tip telecda Buton iluminat 3 mA  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
mod de montare Fix  
suport de montare Sina DIN  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea superioara ProDis  
module de 9 mm 2  
inaltime 84 mm  
latime 18 mm  
adancime 60 mm  
greutate produs 100 g  
durabilitate electrica AC-22 200000 cic

conexiuni - borne Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit de cda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit de cda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule - Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule - Circuit de cda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule  
lungimea de dezizolare a firului 9 mm  
cuplu de strangere 1 N.m  
compatibilitate produs Fara auxiliar  
standarde SR EN 60669-1 - SR EN 60669-2-2  
etichete privind calitatea NF  
nivel de zgomot 60 dB  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) - IP40 conformitate cu SR EN 60529 (in carcasa)  
grad de poluare 3  
tropicalizare 2  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...50 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 219,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/teleruptor-tl-1p-1nd-16a-bobina-230-v-c-a-50-hz-100136>