



## SCHNEIDER BAZA COMPACTA M258 - 66 + 4 I/O - 24 V DC

gama de produse Modicon M258

tip produs sau componenta Automat programabil

aplicatie specifica produsului -

numarul I/O discrete 66

numarul intrarii analogice 4

numar iesire discreta 24 iesire - 4 ie?ire rapida

numar intrare discreta 10 pentru intrare rapida - 4 pentru regular input - 24 pentru interior

logica de intrare discreta Derivatie pentru intrare rapida - Derivatie pentru regular input - Sursa pentru interior

tensiune de intrare discreta 24 V

tip tensiune de intrare discreta C.c.

tip de intrare analogica Curent 0...20 mA - Curent 4...20 mA - Tensiune +/- 10 V

rezolutie de intrare analogica 12 biti

starea tensiunii 1 garantata  $\geq 15$  V pentru intrare rapida -  $\geq 15$  V pentru ie?ire rapida -  $\geq 15$  V pentru regular input

starea tensiunii 0 garantata standarde UL 508 - Standard CSA C22.2 No 142 - Standard CSA C22.2 No 213 - IEC 61131-2

certificari produs CSA - CULus - GOST-R - C-Tick

temperatura de utilizare 0...55 °C fara declasare (instalare orizontala) - 0...60 °C cu (instalare orizontala) - 0...50 °C (instalare verticala)

temperatura de depozitare -25...70 °C

umiditate relativa 5...95 % fara condensare

grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2

grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664

altitudine de functionare 0...2000 m

altitudinea de depozitare 0...3000 m

rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4...150 Hz pornit sina DIN - 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit sina DIN

rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms  
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2  
rezistenta la campuri electromagnetice 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - 10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3  
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O) - 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (cablu ecranat) - 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)  
incercare la supratensiuni tranzitorii 0,5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - 1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5  
perturbatie radiata/condusa CISPR11  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 12.128,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baza-compacta-m258-66-4-i-o-24-v-dc-100166>