



## SCHNEIDER TERMINAL PROGRAMABIL CU ECRAN SENZITIV SI BUTOANE FUNCTIONALE - VERDE - 24 V

gama de produse Magelis XBTN  
tip produs sau componenta Panou mic cu tastatura  
rezolutie afisaj 122 x 32 pixeli  
tip software Software de configurare  
software dedicat Vijeo Designer Lite  
sistem de operare Magelis  
tip afisaj LCD matricial, retro-iluminat, cu luminozitate superioara  
culoare afisaj Verde  
font caractere Greaca - Katakana - Chineza (chineza simplificata) - Chirilic - ASCII  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.  
alimentare Sursa externa  
limite tensiune de alimentare 18...30 V  
riplu rezidual 1200 mV  
maximum power consumption in W 5 W  
numar de chei 8  
numarul de chei fixe 4  
numar de taste personalizabile 4  
numar de pagini 200 de pagini de aplicare - 256 pagini de alarma  
tip memorie Flash  
capacitate memorie 512 kB  
tip de conexiune integrata Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila - Legatura sela mama  
SUB-D 25, asincrone mod de transmisie (RS232C/RS485)coborari multiple topologie  
ceasin timp real Acces la ceasulin timp real al PLC  
montare produs Montareincastrata  
mod de fixare Cu 2 cleme cu arc  
matel afisaj Poliester

matel fata PPT  
matel tastatura Poliester  
marcaj CE  
latime 132 mm  
inaltime 74 mm  
adancime 43 mm  
dimensiuni decupaj 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm  
greutate produs 0,38 kg  
capacitate de afisare a mesajelor 1 linie de minim 5 caractere - 4 linii de maxim 20 caractere  
protocoale descarcabile Modbus - Protocoale terte - Uni-TE  
standarde CSA C22.2 No 15 - IEC 61131-2 - IEC 60068-2-27 - IEC 60068-2-6 - UL 508  
certificari produs ATEX zona 2/22 - UL Clasa 1 Divizia 2 - UL 1604 - CSA Clasa 1 Divizia 2  
temperatura ambianta pentru utilizare 0...55 °C  
temperatura de depozitare -20...60 °C  
umiditate relativa 0...85 % fara condensare  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) - IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)  
grad de protectie NEMA NEMA 4X panou frontal (utilizare in exterior)  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms  
rezistenta la vibratii +/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) - 1 gn (f = 8,45...150 Hz)  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 2.729,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/terminal-programabil-cu-ecran-senzitiv-si-butoane-functionale-verde-24-v-100223>