



CELLPACK TUB TERMO SB 12.0-4.0 NEGRU, ROLA 8M - CELLPACK

Tub termocontractibil SR1F pe rola 12.0-4.0, proportia de contractare 3:1 - Cellpack

Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, etc

Culori - negru

Proprietati:

- perete subtire
- interiorul tubului neadezivat
- ignifug
- fara silicon
- rezistenta ridicata la rupere
- stabilitate termica excelenta
- proprietati electrice exceptionale
- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici
- non coroziv

Tuburile SB vin livrate pe role, in cutii practice cu dozator

Proprietăți	Valoare	Test
Proprietăți fizice		
Densitate	~ 1.4 g/cm ³	ASTM-D192, A-1
Duritate	> 50 Shore D	ISO 868
Alinierea la ripere	400 %	IEC 811-1-1
Rezistența la ripere	13 MPa	IEC 811-1-1
Contractibilitatea la întindere	< 10 %	ASTM-D 2671
Raportul de contractare	2 : 1	IEC 811-1-1
Proprietăți mecanice		
Temperatura optimă de depozitare	< 60 °C	-
Temperatura de funcționare	-55 °C până +125 °C	IEC 216
Temperatura de contractare	> 110 °C	CPT-Test
Proprietăți la ardere	Igniting	ASTM-D 876
Modulul de elasticitate	< 175 MPa	ASTM-D 882
Flexibilitate la temperaturi joase	-55 °C	ASTM-D 2671 C
Îmbătrânire (168 h la 150 °C)		
Alinierea la ripere	250 %	IEC 811-1-1
Rezistența la ripere	11 MPa	
Proprietăți electrice		
Forța dielectrică	20 kV/mm	DIN VDE 0303 P.2
Rezistența volumică	10 ¹¹ Ω x cm	DIN VDE 0303 P.3
Constanta dielectrică	2.5	DIN 53453 P. 2+3
Proprietăți chimice		
Corozie	11	ASTM-D 2671 A+B
Absorbția de apă	< 0.15 %	VDE 0472
Rezistența la atacul galvanic pe cel	Grupa 1	ISO 846

Pret: 116,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termo-sb-12-0-4-0-negru-rola-8m-cellpack>