



## SCHNEIDER MICROLOGIC 6.0 E PENTRU MASTERPACT NT DEBROSABIL

gama Masterpact  
nume produs Micrologic  
tip produs sau componenta Unitate de cda  
compatibilitate gama Masterpact NT06...16  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 4P - 3P  
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
nume unitate de declansare Micrologic 6.0 E  
tehnologie unitate de declansare Electronic  
functii de protectie a unitatii de declansare Selective + earth-fault protection  
tip de protectie Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta - Earth fault - Protectie instantanee la scurtcircuit -  
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)  
gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C  
mod de montare Debrosabil  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile  
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile  
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600 s 1.5 x Ir  
memorie termica 20 mn  
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile  
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir  
tip de ajustareintarziere scurta Reglabil  
[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I<sup>2</sup>t=off - 0,1...0,4 s I<sup>2</sup>t=on  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings  
interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit

tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant Adjustable 9 settings  
[Ig] ground-fault pick-up adjustment range  $0.2...1 \times I_n$  pentru  $400 \text{ A} < I_n < 1250 \text{ A}$  -  $0.3...1 \times I_n$  pentru  $I_n = 1250 \text{ A}$   
tip de reglare aintarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg Reglabil  
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare  $0...0,4 \text{ s}$   $I^2t=off$  -  $0,1...0,4 \text{ s}$   $I^2t=on$   
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu  
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma  
tip afisaj Afisaj digital  
tip de masurare Wattmetru  
temperatura ambianta pentru utilizare  $-25...70 \text{ }^\circ\text{C}$   
temperatura de depozitare  $-25...85 \text{ }^\circ\text{C}$   
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 6.877,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-6-0-e-pentru-masterpact-nt-debrosabil-100783>