



SCHNEIDER MICROLOGIC 5.0 E PENTRU MASTERPACT NW DEBROSABIL

gama Masterpact

nume produs Micrologic

tip produs sau componenta Unitate de cda

compatibilitate gama Masterpact NW08...40 - Masterpact NW40b...63 - Masterpact NW H10 - Masterpact NW H2 corrosion protection

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 4P - 3P

descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

nume unitate de declansare Micrologic 5.0 E

tehnologie unitate de declansare Electronic

functii de protectie a unitatii de declansare Selective protection

tip de protectie Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta - Protectie instantanee la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

gama uitatii de declansare 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3200 A la 50 °C - 4000 A la 50 °C - 5000 A la 50 °C - 6300 A la 50 °C

mod de montare Debrosabil

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In

tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600 s 1.5 x Ir

memorie termica 20 mn

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir

tip de ajustareintarziere scurta Reglabil

[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I²t=off - 0,1...0,4 s I²t=on

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings
interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma
tip afisaj Afisaj digital
tip de masurare Wattmetru
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -25...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 5.851,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-5-0-e-pentru-masterpact-nw-debrosabil-100785>