



## **CELLPACK MANSON MONOPOLAR 24KV 50-150 DJ4376/2 - CELLPACK**

Mansonul monopolar 24 kV 70-240 - Cellpack

Aplicatii:

Mansonul liniar monopolar CHM a fost conceput pentru imbinarea cablurilor monopolare de M.T., cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare si ecran din fire de cupru sau banda de aluminiu.

Caracteristici:

- instalare rapida, simpla si sigura
- operational imediat dupa instalare
- rezistenta mecanica ridicata
- gama larga de sectiuni disponibile
- durata de depozitare nelimitata

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt uniformizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti groși

- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare

- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat

Conecțica necesara se comanda separat cat și prizele de ecran pt cablurile cu ecran din banda de aluminiu

Cod	Tip	Q mm <sup>2</sup>	Ø1	Ø2	V <sub>L</sub>	L
			mm	mm	mm	mm
<b>U<sub>2</sub>/U(U<sub>2</sub>) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV</b>						
194072	CHM 12kV 10 – 25	9.9	16	90	650	
194073	CHM 12kV 25 – 95	12.6	25	135	650	
194074	CHM 12kV 95 – 240	17.3	33	145	650	
194075	CHM 12kV 150 – 300	19.9	40	220	700	
194076	CHM 12kV 300 – 400	23.1	42	220	700	
194077	CHM 12kV 500 – 800	27.3	60	350	850	
194078	CHM 12kV 800 – 1000	36.8	60	350	850	
<b>U<sub>2</sub>/U(U<sub>2</sub>) 8.7/15 (17.5) kV</b>						
194079	CHM 17kV 35 – 95	12.6	25	135	650	
194080	CHM 17kV 70 – 240	17.3	33	145	650	
194082	CHM 17kV 240 – 400	23.1	42	220	700	
194083	CHM 17kV 400 – 630	27.3	60	330	850	
194085	CHM 17kV 630 – 1000	36.8	60	350	850	
<b>U<sub>2</sub>/U(U<sub>2</sub>) 12/20 (24) kV – 12.7/22 (24) kV</b>						
193339	CHM 24kV 10 – 35	12.6	20	100	650	
193370	CHM 24kV 50 – 150	17.3	25	135	650	
194086	CHM 24kV 70 – 240	19.9	33	145	700	
194087	CHM 24kV 150 – 300	23.1	40	220	700	
194088	CHM 24kV 400 – 630	27.3	60	330	850	
194089	CHM 24kV 630 – 1000	36.8	60	350	850	
<b>U<sub>2</sub>/U(U<sub>2</sub>) 18/30 (36) kV – 19/33 (36) kV</b>						
194090	CHM 36kV 35 – 70	19.9	20	110	650	
194091	CHM 36kV 70 – 150	23.1	25	135	700	
194092	CHM 36kV 150 – 300	27.3	35	220	700	
194093	CHM 36kV 300 – 500	27.3	45	220	700	
194094	CHM 36kV 500 – 800	36.8	60	250	850	

Q = Secțiunea nominală a conductorului

Ø1 = Diametrul minim după îndepărțarea stratului semiconductor exterior

Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizati

V<sub>L</sub> = Lungimea maximă a conectorilor utilizati

L = Lungimea totală a manșonului

Pret: 509,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-monopolar-24kv-50-150-dj4376-2-cellpack-10082>