



## CELLPACK MANSON TRIPOLAR 12KV CHM3 35-95 - CELLPACK

Manson pentru cablu trifazat 12 kV CHM3 35-95 - Cellpack

Domenii de utilizare - pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune, cu izolatie din PVC, PE, XLPE sau EPR, cu ecran din fire de cupru sau bande de aluminiu; pentru mansonarea unui cablu tripolar cu 3 cabluri monopolare se mai comanda suplimentar setul distantor DAS

Tensiunea de lucru -  $U_o/U (U_m) = 6/10 (12)\text{kV}; 8.7/15 (17.5) \text{kV}; 12/20 (24) \text{kV}; 18/30 (36) \text{kV}$

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura
- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran
- izolator electric foarte bun
- etanseitate perfecta la apa
- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifromnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi

- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare
- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat
- in cazul cablurilor armate, la comanda, se livreaza kit-ul pt refacerea armaturii.

| Cod   | Tip                  |                | Ø1<br>mm | Ø2<br>mm | VL<br>mm | L<br>mm |
|---|----------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|
|   | Q<br>mm <sup>2</sup> |                |          |          |          |         |
| <b>U<sub>0</sub>/U<sub>1</sub>(U<sub>2</sub>) 0/10 (12)kV – 6.35/11 (12)kV</b>  |                      |                |          |          |          |         |
| 194293  | CHM3                 | 12kV 10 – 25   | 9.9      | 16       | 90       | 1200    |
| 194294  | CHM3                 | 12kV 35 – 95   | 12.6     | 25       | 135      | 1200    |
| 194295  | CHM3                 | 12kV 95 – 240  | 17.3     | 33       | 145      | 1200    |
| 194296  | CHM3                 | 12kV 150 – 300 | 19.9     | 40       | 220      | 1200    |
| <b>U<sub>0</sub>/U<sub>1</sub>(U<sub>2</sub>) 8.7/15 (17.5)kV</b>               |                      |                |          |          |          |         |
| 194297  | CHM3                 | 17kV 35 – 95   | 12.6     | 25       | 135      | 1200    |
| 194298  | CHM3                 | 17kV 70 – 240  | 17.3     | 33       | 145      | 1200    |
| 194299  | CHM3                 | 17kV 120 – 300 | 19.9     | 40       | 220      | 1200    |
| 194300  | CHM3                 | 17kV 240 – 400 | 23.1     | 42       | 220      | 1200    |
| <b>U<sub>0</sub>/U<sub>1</sub>(U<sub>2</sub>) 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV</b> |                      |                |          |          |          |         |
| 194301  | CHM3                 | 24kV 10 – 35   | 12.6     | 20       | 100      | 1200    |
| 194302  | CHM3                 | 24kV 50 – 150  | 17.3     | 25       | 135      | 1200    |
| 194303  | CHM3                 | 24kV 70 – 240  | 19.9     | 33       | 145      | 1200    |
| 194304  | CHM3                 | 24kV 150 – 300 | 23.1     | 40       | 220      | 1200    |
| <b>U<sub>0</sub>/U<sub>1</sub>(U<sub>2</sub>) 18/30 (36)kV – 18.6/3 (36)kV</b>  |                      |                |          |          |          |         |
| 194305  | CHM3                 | 36kV 35 – 70   | 19.9     | 20       | 110      | 1200    |
| 194306  | CHM3                 | 36kV 70 – 150  | 23.1     | 25       | 135      | 1200    |
| 194307  | CHM3                 | 36kV 150 – 300 | 27.3     | 35       | 220      | 1200    |

Q = Secțiunea nominală a conductorului  
 Ø1 = Diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior  
 Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați  
 VL = Lungimea maximă a conectorilor utilizați  
 L = Lungimea totală a manșonului

Pret: 1.500,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-tripolar-12kv-chm3-35-95-cellpack>