



SCHNEIDER PROCESSOR MODULE M340 - MAX 1024 DISCRETE + 256 ANALOG I/O - CANOPEN

gama de produse Platforma de automatizare Modicon M340

tip produs sau componenta Modul procesor

concept CANopen - Transparent Ready

numar de rackuri 4

numar de sloturi 11

capacitate procesor I/O discret 1024 I/O configuratie multirack - 704 I/O configuratie cu un singur rack

capacitate procesor I/O analogic 256 I/O configuratie multirack - 66 I/O configuratie cu un singur rack

numarul canalului pentru aplicatii speciale 36

canale de control Bucle programabile

motion control Independent axis CANopen

tip de conexiune integrata USB port la 12 Mbit/s - Bus master CANopen SUB-D 9, mod de transmisie: 2

perechi torsadate ecranate la 20 kbit/s...1 Mbit/s - TCP/IP Ethernet RJ45, mod de transmisie: 1 pereche torsadata la 10/100 Mbit/s

procesorul modulului de comunicatie 2 Modul de comunicatie Ethernet - 4 Modul interfata AS

embedded communication service Network management (NMT) CANopen - Process Data Object (PDO)

CANopen - Service Data Object (SDO) CANopen - Special functions (SYNC, EMCY, TIME) CANopen -

Managementul latimii de banda, TCP/IP Ethernet - Editor de date, TCP/IP Ethernet - Mesagerie TCP

Modbus, TCP/IP Ethernet - Vizualizator rastel, TCP/IP Ethernet - Administrator de retea SNMP, TCP/IP

Ethernet

port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

rata de transmisie 1 Mbit/s 0...20 m 0...0,6 m - 125 kbit/s 0...500 m 0...10 m - 20 kbit/s 0...2500 m 0...300

m - 250 kbit/s 0...250 m 0...10 m - 50 kbit/s 0...1000 m 0...120 m - 500 kbit/s 0...100 m 0...10 m - 800

kbit/s 0...40 m 0...6 m

tip magistrala CANopen M20 DS 301 V4.02 dispozitive legate prin conexiuni in serie sau jonctiuni de derivatie CSMA/CA - CANopen M20 DS 303-2 dispozitive legate prin conexiuni in serie sau jonctiuni de derivatie CSMA/CA - CANopen M20 DS 405 dispozitive legate prin conexiuni in serie sau jonctiuni de

derivatie CSMA/CA

sumar de slave 63 CANopen

numar de dispozitive pe segment 0...16 pentru temperatura ambianta pentru utilizare 0...60 °C

umiditate relativa 10...95 % fara condensare

grad de protectie IP IP20

tratament protector TC

directivele 2014/35/EU - directiva joasa tensiune - 2014/30/EU - compatibilitate electromagnetica - 2012/19/EU - WEEE directive

standarde EN 61131-2 - EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2 - EN 61010-2-201

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 7.977,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/processor-module-m340-max-1024-discrete-256-analog-i-o-canopen-100837>