



CELLPACK MANSON TRIPOLAR 24KV CHM3 50-150 - CELLPACK

Manson pentru cablu trifazat 24 kV CHM3 50-150 - Cellpack

Domenii de utilizare - pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune, cu izolatie din PVC, PE, XLPE sau EPR, cu ecran din fire de cupru sau bande de aluminiu; pentru mansonarea unui cablu tripolar cu 3 cabluri monopolare se mai comanda suplimentar setul distantor DAS

Tensiunea de lucru - $U_o/U (U_m) = 6/10 (12)kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV$

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura
- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran
- izolator electric foarte bun
- etanseitate perfecta la apa
- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifomnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi

- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare
- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat
- in cazul cablurilor armate, la comanda, se livreaza kit-ul pt refacerea armaturii.

Cod	Tip		Ø1 mm	Ø2 mm	VL mm	L mm
	Q mm ²					
U₂U(U₂) 0/10 (12)kV – 6.35/11 (12)kV						
194293	CHM3	12kV 10 – 25	9.9	16	90	1200
194294	CHM3	12kV 35 – 95	12.6	25	135	1200
194295	CHM3	12kV 95 – 240	17.3	33	145	1200
194296	CHM3	12kV 150 – 300	19.9	40	220	1200
U₂U(U₂) 8.7/15 (17.5)kV						
194297	CHM3	17kV 35 – 95	12.6	25	135	1200
194298	CHM3	17kV 70 – 240	17.3	33	145	1200
194299	CHM3	17kV 120 – 300	19.9	40	220	1200
194300	CHM3	17kV 240 – 400	23.1	42	220	1200
U₂U(U₂) 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV						
194301	CHM3	24kV 10 – 35	12.6	20	100	1200
194302	CHM3	24kV 50 – 150	17.3	25	135	1200
194303	CHM3	24kV 70 – 240	19.9	33	145	1200
194304	CHM3	24kV 150 – 300	23.1	40	220	1200
U₂U(U₂) 18/30 (36)kV – 18.6/3 (36)kV						
194305	CHM3	36kV 35 – 70	19.9	20	110	1200
194306	CHM3	36kV 70 – 150	23.1	25	135	1200
194307	CHM3	36kV 150 – 300	27.3	35	220	1200

Q = Secțiunea nominală a conductorului
 Ø1 = Diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior
 Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați
 VL = Lungimea maximă a conectorilor utilizați
 L = Lungimea totală a manșonului

Pret: 1.774,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-tripolar-24kv-chm3-50-150-cellpack>