



SCHNEIDER BAZA COMPACTA - 42 INTRARE/IESIRE - 24 V DC LIVRARE

gama de produse Modicon LMC059

tip produs sau componenta Motion controller

aplicatie specifica produsului -

numarul I/O discrete 42

tip baterie 3 V CR2477M litiu bateriei

numar intrare discreta 10 pentru intrare rapida - 12 pentru interior - 4 pentru regular input

logica de intrare discreta Derivatie pentru intrare rapida - Derivatie pentru regular input - Sursa pentru interior

tensiune de intrare discreta 24 V

tip tensiune de intrare discreta C.c.

starea tensiunii 1 garantata ≥ 15 V pentru intrare rapida - ≥ 15 V pentru ieșire rapida - ≥ 15 V pentru regular input

starea tensiunii 0 garantata standarde Standard CSA C22.2 No 142 - Standard CSA C22.2 No 213 - UL 508 - IEC 61131-2

certificari produs C-Tick - CULus - CSA - GOST-R

temperatura de utilizare 0...55 °C fara declasare (instalare orizontala) - 0...60 °C cu (instalare orizontala) - 0...50 °C (instalare verticala)

temperatura de depozitare -25...70 °C

umiditate relativa 5...95 % fara condensare

grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2

grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664

altitudinea de functionare 0...2000 m

altitudinea de depozitare 0...3000 m

rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4...150 Hz pornit sina DIN - 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit sina DIN

rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms

compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (pe contact)

conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (in aer)

conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 1 V/m (2 - 2.7 GHz) conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (I/O) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (cablu ecranat) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (alimentare) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 0.5 kV (mod diferential) conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV (mod comun) conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Perturbatii conduse de RF conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Emisii conduse si radiate conformitate cu CISPR 11

perturbatie radiata/condusa CISPR11

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 10.903,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baza-compacta-42-intrare-iesire-24-v-dc-livrare-100898>