



## CELLPACK ADAPT.AMBR.24KV CGS 250A,70-150DJ4136/15 - CELLPACK

Adapt.ambr.24kV CGS 250A,70-150DJ4136/15 - Cellpack

Adaptoarele ambrosabile Cellpack tip CWS (pipa)/ CGS (drept) 250 A sunt concepute pt montaj pe cabluri monopolare MT, cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare si ecranari

Tipul CWS/CGS 250A se conecteaza la celule/transformatoare de medie tensiune, cu borne de tip A (conf EN 50180, EN 50181 si DIN 47636) cu trecere etansa, prezentand solutie pentru tensiuni de lucru de pana la 24 kV

### **Tensiunea nominală**

- U<sub>0</sub>/U (U<sub>m</sub>) 6/10 (12) – 12.7/22 (24) kV

### **Caracteristici**

- instalare rapidă, simplă și sigură
- gamă largă de secțiuni disponibile
- majoritatea componentelor integrate în adaptor
- siguranță ridicată în exploatare
- este prevăzut cu punct de măsură capacitiv
- fiecare adaptor testat individual
- uz atât interior cât și exterior
- imersibil, etanșeitate perfectă

**Teste**

- adaptor CENELEC HD 629. 1
- conectică EN/IEC 61238-1

**Setul conține:**

- set de 3 adaptori pt. cele 3 faze, individual testați
- componente necesare asamblării complete
- instrucțiuni de utilizare în limba română

**Elemente constructive**

1. repartitor de câmp electric
2. conectică cu șurub, cap special
3. contact tip știft
4. ecran interior
5. izolație primară
6. carcasă cauciuc EPDM
7. piuliță de fixare

| Tip                      | 12 kV<br>Q mm <sup>2</sup> | 17,5 kV<br>Q mm <sup>2</sup> | 24 kV<br>Q mm <sup>2</sup> | Ø1<br>mm | Cod comandă |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| CWS 250A 24kV 16-95      | 50 - 95                    | 25 - 95                      | 16-95                      | 14.7     | 205806      |
| CWS 250A 24kV 70-150     | 120-150                    | 95-150                       | 70-150                     | 19.9     | 245677      |
| CWS 250A 24kV 16-95/EGA  | 50 - 95                    | 25 - 95                      | 16-95                      | 14.7     | 220776      |
| CWS 250A 24kV 70-150/EGA | 120-150                    | 95-150                       | 70-150                     | 19.9     | 245936      |
| CGS 250A 24kV 25-95      | 50 - 95                    | 25 - 95                      | 25 - 95                    | 14.7     | 224743      |
| CGS 250A 24kV 70-150     | 120-150                    | 95-150                       | 70-150                     | 19.9     | 245706      |
| CGS 250A 24kV 25-95/EGA  | 50 - 95                    | 25 - 95                      | 25 - 95                    | 14.7     | 224818      |
| CGS 250A 24kV 70-150/EGA | 120-150                    | 95-150                       | 70-150                     | 19.9     | 245935      |

Q = secțiunea nominală a conductorului

Ø1 = diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior

EGA = adaptoarele se livrează cu kit de împământare suplimentară

Pret: 3.564,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/adapt-ambr-24kv-cgs-250a-70-150dj4136-15-cellpack>