



**SCHNEIDER SENZOR INDUCTIV XS6 M30 - L61.6MM - ALAMA - SN15MM - 12 - 48V.C. - CABLU 10M**

gama de produse OsiSense XS ATEX D  
nume serie Aplicatie  
tip senzor Senzor de proximitate inductiv  
domeniul de aplicare al aparatului ATEX dust  
nume senzor XS6  
design senzor Cilindric, M30  
dimensiune 62 mm  
tip corp Fix  
capacitate de incastrare a detectorului Montare incastrata  
matel Metal  
matel carcasa Alama nichelata  
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 15 mm  
tip de semnal de iesire Discret  
tehnica de conectare 3 fire  
functie de iesire discreta 1 NC  
tip circuit de iesire C.c.  
tip de iesire discreta PNP  
conexiune electrica Cablu  
lungime cablu 10 m  
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa  
capacitatea de comutare in mA tip filet M30 x 1.5  
fata de detectare Frontal  
matel fata PPS  
sensing range > 8...15 mm  
zona de operare 0...12 mm  
deplasare diferentiala 1...15% din Sr

compozitie cablu 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

matel de izolatie fir PvR

LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)

limitele tensiunii de alimentare 10...58 V c.c.

frecventa de comutare standarde Standard EN/IEC 60079-31 - Standard EN/IEC 60079-0

directivele 2014/34/EU - ATEX directive

certificari produs IEC-Ex INE 17.0006 - INERIS 04ATEX0022X

temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C

rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

zona cu praf Zona 21 - 22

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 575,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-inductiv-xs6-m30-l61-6mm-alama-sn15mm-12-48vc-c-cablu-10m-101092>