



## SCHNEIDER COMUTATOR DE CAPAT 600 VDC 10 AMP XC2J +OPTIUNI

gama de produse OsiSense XC  
nume serie Format special  
tip produs sau componenta Limitator  
aplicatie specifica produsului Pentru aplicatii severe  
nume scurt al dispozitivului XC2J  
tip corp Fix  
tip cap Cap rotativ  
matel Metal  
miscare a capului de operare Rotativ  
tip de operator Parghie cu rola termoplastic  
actionare comutator Cu cama la 30°  
tip de apropiere Apropiere laterala, 2 directii  
numar de poli 1  
operare contacte Salt al curentului de iesire  
cuplul maxim pentru declansare 0,3 N.m  
viteza maxima de actionare 1,5 m/s  
mod de fixare De catre corp  
conexiune electrica Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
intrare pentru cablu 1 entry incorporating cable gland, diametrul exterior al cablului: 6...13,5 mm  
forma de izolare a contactelor Za  
matel contacte Contacte placate cu argint  
deschidere pozitiva Fara  
viteza minima de actionare 0,001 m/min  
marcare cod contact A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1 - Q300,  
DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 500 V conformitate cu NF C  
20-040 group C - 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

maximum resistance across terminals 25 M $\Omega$  conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3 - 25 M $\Omega$  conformitate cu NF C 93-050 metoda A

protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil, tip gG

durabilitate electrica 5000000 cic, DC-13, 120 V, 4 W, rata de functionare rezistenta la socuri 25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP657 conformitate cu NF C 20-010

grad de protectie IK IK08

clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536 - Clasa I conformitate cu NF C 20-030

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

tratament protector TC

certificari produs NEMKO - CSA - DEMKO

standarde VDE 0660-200 - UL 508 - IEC 60337-1 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie 18 luni

Pret: 683,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-capat-600-vdc-10-amp-xc2j-optiuni-101095>