



SCHNEIDER ENCODER INCREMENTAL Ø 90 - AX TRAVERSANT 30 MM - 500
PUNCTE - PUSH-PULL

gama de produse OsiSense XCC
tip codificator Codificator incremental
nume codificator XCC
aplicatie specifica produsului -
diametru 90 mm
diametru arbore 30 mm
tip arbore Arbore gol
rezolutie 500 puncte
etapa de iesire Tip K
tip de treapta de iesire Montajin contratimp driver
conexiune electrica 1 conector tata M23 radial 12 pini
[Us] tensiune de alimentare nominala 11...30 V c.c.
matel carcasa Zamak
toleranta arbore H7
riplu rezidual 500 mV
viteza maxima de rotatie 3600 rpm
moment de inertie la ax 500 g.cm²
valoare cuplu 0,025 N.m
sarcina maxima 5 daN axial - 8 daN radial
frecventa de iesire 100 kHz
numar de canale 3
consum de curent 0...75 mA fara sarcina
tip de protectie Protectie fata de polaritate inversa - Protectie la scurtcircuit
curentul maxim de iesire 40 mA
nivel de iesire Low level: 1.5 V maximum 20 mA - High level: V supply - 3 V minimum 20 mA
incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV, nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-5

matel baza Aluminiu
matel arbore Otel inoxidabil
tip de lagare 6807
greutate produs 0,96 kg
marcaj CE
temperatura ambianta pentru utilizare -20...80 °C
temperatura de depozitare -30...85 °C
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...1000 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (descarcare pe contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - 8 kV (descarcare in aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV porturi de semnal nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 - 2 kV prize de putere nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Garantie 18 luni
Pret: 3.615,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/encoder-incremental-oe-90-ax-traversant-30-mm-500-puncte-push-pull-101172>