



SCHNEIDER POST COMPACT RFID - 13,56 MHZ -FORMA PLATA 40 X 40 X 15 - M12
TATA - CABLU 0,2 M

gama de produse OsiSense XG
tip produs sau componenta Compact smart antenna
nume post compact RFID XGCS
frecventa RFID 13,56 MHz
design Forma plata 40 x 40 x 15
conexiune electrica 5 piniconector tata M12, cablu ecranat cablu 0,2 m
rata de transmisie 9600 baudzi...115200 baudzi (detectare automata)
dimensiune exterioara 40 x 40 x 15 mm
compatibilitate produs RFID microchip Microelectronic (EM4135) - Microcip RFID Texas (Tag-it HFI) -
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire) - Microcip RFID STM (CRIX4K) -
Microcip RFID INSIDE (micropass) - RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 10...70 mm
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. conformitate cu Protective Extra Low Voltage
protocol port de comunicare Modbus RTU - Uni-Telway
suport pentru port de comunicatie RS485
tip de eticheta asociata Detectare automata a tipului de eticheta - Etichete ISO 14443 standard - Etichete ISO
15693 standard
limitele tensiunii de alimentare 19,2...29 V c.c.
curentul consumat < 60 mA
LED de stare Retea de comunicatie 1 LED (culoare duala) - Comunicatie RFID 1 LED (culoare duala)
cuplu de strangere < 1 N.m
marcaj CE
greutate produs 0,057 kg
certificari produs UL, FCC
standarde ETSI EN 301 489-3 - ETSI EN 300 330-1 - ETSI EN 301 489-1 - ETSI EN 300 330-2
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

rezistenta la vibratii 2 mm (f= 5...29,5 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6 - 7 gn (f= 29,5...150 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6

rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 60068-2-27

grad de protectie IK IK02 conformitate cu EN 50102

compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 6 kV (descarcare pe contact) 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 9

kV (descarcare in aer) 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV (porturi de semnal) 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de

imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (prize de putere) 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 -

Sensibilitate la campuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m³ conformitate cu IEC 61000-4-3 - 1.2/50 μs

test de imunitate la unda de soc nivel de test: 10 kV³ conformitate cu IEC 61000-4-5 - Perturbatii conduse de RF nivel de test: 10 V³ conformitate cu IEC 61000-4-6 - Campul magnetic la frecventa de alimentare nivel

de test: 30 A/m⁴ conformitate cu IEC 61000-4-8

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 1.545,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/post-compact-rfid-13-56-mhz-forma-plata-40-x-40-x-15-m12-tata-cablu-0-2-m-101178>