



SCHNEIDER TRANSMITATOR DE PRESIUNE 4BAR - 0 - 10V - G1/4A TATA - FPM - DIN

gama de produse OsiSense XM

tip produs sau componenta Senzori de presiune electronici

tip senzor de presiune Emitator de presiune

nume senzor de presiune XMLP

tip circuit electric Circuit de cda

dimensiune senzor de presiune 4 bar

afisare locala Fara

fluid controlat Apa proaspata (0...125 °C) - Aer (-15...125 °C) - Gas (-15...125 °C) - Ulei hidraulic (-15...125 °C)

tip conxiune la fluid G 1/4A (tata) conformitate cu DIN 3852-E

conexiune electrica 1 conector tata EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pini

[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V DC SELV (limitele tensiunii: 12...33 V)

curentul consumat < 7 mA

tip de semnal de iesire Analogic

functie de iesire analogica 0...10 V, 3 fire

cantitate per set Set de 1

tip de ambalaj Individual

gama de setare presiune 0...4 bar

presiunea accidentala maxima admida 12 bar

presiunea de distrugere 16 bar

matelein contact cu fluidul Ceramic - Fluorocarbon FPM - Stainless steel AISI 316L

pozitie de operare Orice pozitie

tip de protectie Scurtcircuitin sarcina - Polaritate inversa

compatibilitate electromagnetica Sensibilitate la campuri electromagnetice conformitate cu EN/IEC 61000-4-

3 10 V/m 80...1000 MHz - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu

EN/IEC 61000-4-4 2 kV - Campuri RF radiate conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15 - 80 MHz -

Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact -

1.2/50 μ s test de imunitate la unda de soc conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm - Imunitate la campuri magnetice conformitate cu EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 0,5 kV
timp de raspuns la iesire standarde EN/IEC 61326-2-3 - NSF ANSI 61
certificari produs RCM - EAC - CE - CULus
temperatura ambianta pentru utilizare -30...85 °C
temperatura de depozitare -50...100 °C
rezistenta la vibratii 20 gn (f = 10...2000 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 100 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
grad de protectie IP IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 646,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transmitator-de-presiune-4bar-0-10v-g1-4a-tata-fpm-din-101203>