



SCHNEIDER SENZOR IND. XS6 M30 - L 61,6 MM - ALAMA - SN 15 MM - 12 - 48 V C.C. - CABLU 2 M

gama de produse OsiSense XS

nume serie Uz general

tip senzor Senzor de proximitate inductiv

domeniul de aplicare al aparatului Mobile equipment

nume senzor XS6

design senzor Cilindric, M30

dimensiune 62 mm

tip corp Fix

capacitate de incastrare a detectorului Montare incastrata

matel Metal

tip de semnal de iesire Discret

tehnica de conectare 3 fire

[Sn] distanta nominala de sensibilitate 15 mm

functie de iesire discreta 1 NC

tip circuit de iesire C.c.

tip de iesire discreta PNP

conexiune electrica Cablu

lungime cablu 2 m

[Us] tensiune nominala de alimentare 12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa

capacitatea de comutare in mA tip filet M30 x 1.5

fata de detectare Frontal

matel fata PPS

matel carcasa Alama nichelata

zona de operare 0...12 mm

deplasare diferentiala 1...15% din Sr

compozitie cablu 3 x 0,34 mm²

matel de izolatie fir PvR

LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)

limitele tensiunii de alimentare 10...58 V c.c.

frecventa de comutare certificari produs E2 - UL - CSA

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 240,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-ind-xs6-m30-l-61-6-mm-alama-sn-15-mm-12-48-v-c-c-cablu-2-m-101282>