



**SCHNEIDER SENZOR INDUCTIV XS6 M30 - L73.3MM - ALAMA - SN15MM - 12 -
48VC.C. - M12**

gama de produse OsiSense XS
nume serie Uz general
tip senzor Senzor de proximitate inductiv
domeniul de aplicare al aparatului Mobile equipment
nume senzor XS6
design senzor Cilindric, M30
dimensiune 74 mm
tip corp Fix
capacitate de incastrare a detectorului Montare incastrata
matel Metal
tip de semnal de iesire Discret
tehnica de conectare 3 fire
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 15 mm
functie de iesire discreta 1 NC
tip circuit de iesire C.c.
tip de iesire discreta PNP
conexiune electrica Conector tata M12, 4 pini
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
capacitatea de comutare in mA tip filet M30 x 1.5
fata de detectare Frontal
matel fata PPS
matel carcasa Alama nichelata
zona de operare 0...12 mm
deplasare diferentiala 1...15% din Sr
LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)
limitele tensiunii de alimentare 10...58 V c.c.

frecventa de comutare certificari produs UL - CSA - E2

temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia

RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 230,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-inductiv-xs6-m30-l73-3mm-alama-sn15mm-12-48vc-c-m12-101284>