



## SCHNEIDER BATERIE - 24 V DC - 75 A - 7 AH -PENTRU MODUL CONTROL BATERIE

gama de produse Phaseo

tip produs sau componenta Battery module

tensiune de intrare 24 V c.c.

tensiune de iesire 24 V c.c.

curent maxim de iesire 75 A

capacitate baterie 12 Ah

timpe de pastrare < 20 h la 0.6 A, 20 °C - > 5 min la 31.3 A, 20 °C

limite pentru tensiune la intrare 21...29 V

ztimp de incarcare 72 H

curent de sarcina 1,2 A

tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina si scurtcircuit, tehnologie de protectie: 2 x 30 A automotive type fuses

conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 0.5...4 x 10 mm<sup>2</sup>

AWG 20...AWG 8 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 0.5...4 x 10 mm<sup>2</sup>

AWG 20...AWG 8

rata de autodescargare 15 %, 6 luni - 9 %, 3 luni - 3 %, 1 month

mod de fixare Cu 2 suruburi diametru: 5 mm pornit horizontal panel, pozitie de functionare: orizontal - Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: vertical

cuplaj de iesire Paralel

altitudine de functionare 2000 m

durata de serviciu in ore 11000 H la 40 °C - 15000 H la 35 °C - 22000 H la 30 °C - 31000 H la 25 °C - 44000 H la 20 °C - 5000 H la 50 °C - 7300 H la 45 °C

marcaj CE

greutate produs 12 kg

certificari produs UL - GOST

temperatura ambianta pentru utilizare 0...40 °C

temperatura de depozitare -20...50 °C

grad de protectie IP IP10 conformitate cu EN/IEC 60529

categorie de supratensiune Class 3 conformitate cu VDE 0106-1

rezistenta la vibratii 2 gn (f= 11,9...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2 - 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz)  
conformitate cu EN/IEC 61131-2

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 1.527,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/baterie-24-v-dc-75-a-7-ah-pentru-modul-control-baterie-101502>