



SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE TENSIUNE - 230 - 400 V - 2 X 115 V - 2,5 KVA

gama de produse Phaseo Universal

tip produs sau componenta Transformator de siguranta si izolare

putere nominala in VA 2500 VA

tensiune de intrare 230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 - 400 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2

tensiune de iesire 115/230 V c.a.

Infasurare secundara Dublu

capac de protectie Fara

temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C

limite pentru tensiune la intrare 360...440 V - 207...253 V

limitele frecventei retelei 47...63 Hz

toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V

eficienta 96 %

puterea disipata in W 104,2 W

vatia tensiunii la sarcina nominala 0,017 la 230 V - 0,0189 la 400 V

supratensiune continua la iesire 1.5 % (in gol, stare calda)

maximum voltage drop at rated load 1,7 %

pierderi in gol 31,6 W

tensiune de scurtcircuit 0,022

tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: extern - Protectie la supratensiune,

tehnologie de protectie: extern - Protectie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: extern

conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 5 x 4 mm² AWG 11 -

pentru intrare conectata la pamant borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 11 - pentru

conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 6 x 10 mm² AWG 6

marcaj CE

mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 10 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: orizontal - Cu 4

suruburi diametru: 10 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: vertical - Cu 4 suruburi diametru: 10 mm pornit panou orizontal cu declarare la 90 %

cuplaj de iesire Legare la pamant a secundarului - Paralel - Serii dupa puntea de suntare interna
altitudine de functionare 3000 m
clasa de izolatie electrica Clasa F
latime 193 mm
inaltime 206 mm
adancime 188 mm
greutate produs 28 kg
certificari produs EAC - UR
standarde UL 506
grad de protectie IP IP20
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041 - Safety conformitate cu EN 61558-1 - Safety
conformitate cu EN 61558-2-6
temperatura de depozitare -40...80 °C
umiditate relativa 0...95 % in timpul functionarii
categorie de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1
rigiditate dielectrica 3200 V intre intrare si pamant - 3200 V intre iesire si pamant - 5100 V intre intrare si
iesire
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia
RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 3.562,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-tensiune-230-400-v-2-x-115-v-2-5-kva-101573>