



SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE TENSIUNE - 230 V - 1 X 24 V - 40 VA

gama de produse Phaseo Economic

tip produs sau componenta Transformator de siguranta si izolare

putere nominala in VA 40 VA

tensiune de intrare 230 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2 - 230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1

tensiune de iesire 24 V c.a.

Infasurare secundara Monofilar

capac de protectie Fara

temperatura ambianta pentru utilizare -20...40 °C

limite pentru tensiune la intrare 207...253 V

limitele frecventei retelei 47...63 Hz

toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V

eficienta 74 %

puterea disipata in W 14,1 W

vatia tensiunii la sarcina nominala 0,135 la 230 V

supratensiune continua la iesire 0,155 (in gol, stare calda)

maximum voltage drop at rated load 15,8 %

pierderi in gol 3,8 W

tensiune de scurtcircuit 16 %

tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: extern - Protectie la supratensiune,

tehnologie de protectie: extern - Protectie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: extern

conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG

14...AWG 11 - pentru intrare conectata la pamant borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 2.5...1 x 4

mm² AWG 14...AWG 11 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 2.5...2 x 4

mm² AWG 14...AWG 11

marcaj CE

mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: vertical - Cu 4

suruburi diametru: 5 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %, pozitie de functionare: orizontal - Cu

clipsuri (fara placa de montaj) pornit sina DIN simetrica, 35 mm - Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical
altitudine de functionare 3000 m
clasa de izolatie electrica Clasa B
latime 79 mm
inaltime 90 mm
adancime 70 mm
greutate produs 1,02 kg
certificari produs EAC
grad de protectie IP IP20
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041 - Safety conformitate cu EN 61558-1 - Safety conformitate cu EN 61558-2-6
temperatura de depozitare -40...80 °C
umiditate relativa 0...95 % in timpul functionarii
categorii de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1
rigiditate dielectrica 3200 V intre intrare si pamant - 3200 V intre iesire si pamant - 5100 V intre intrare si iesire
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 218,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-tensiune-230-v-1-x-24-v-40-va-101585>