



SCHNEIDER MODULE XPSAXE - MONITORIZARE COMUTATOR SI OPRIRE - 24 V DC

gama de produse Automatizare Preventa Safety
tip produs sau componenta Modul Preventa Safety
nume modul de siguranta XPSAXE

aplicatie modul de siguranta Pentru monitorizarea comutarii si opririi de urgenta

nivel de securitate Poate ajunge la PL e/catego 4 conformitate cu EN/ISO 13849-1 - Poate atinge SILCL 3 conformitate cu EN/IEC 62061

fiabilitatea datelor despre securitate DC > 99 % conformitate cu EN/ISO 13849-1 - MTTFd = 457 years conformitate cu EN/ISO 13849-1 - PFHd = 3E-8 1/h conformitate cu EN/IEC 62061

conexiuni - borne Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid fara terminale de cablu - Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu - Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fara guler - Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pini cu guler - Spring terminals, removable terminal block, 2 x 0.5...2 x 1 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu - Spring terminals, removable terminal block

tip de iesire Releu cu deschidere instantanee, 3 NO circuite, fara tensiune
numar de circuite suplimentare 1 NC

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 15...10 % - 24 V c.a.

timp de sincronizare intre intrari < 0.5 s

frecventa de alimentare 50/60 Hz

maximum power consumption in VA 4 VA c.c.

tensiune circuit de cda 24 V c.c.

capacitate de rupere 3600 VA de varf AC-15 B300 iesire releu - 360 VA tinere AC-15 B300 iesire releu

capacitate de rupere 1,5 A la 24 V (DC-13) constanta de timp: 50 ms pentru iesire releu

curent termic de iesire 6 A pentru instantaneous and time delay outputs

calibrul fuzibilului asociat 6 A gG pentru iesiri instantanee

curent minim de iesire 10 mA pentru iesire releu

tensiune minima de iesire 17 V pentru iesire releu

maximum response time on input open 80 ms

[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V (grad de poluare 2) conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 300 V (grad de poluare 2) conformitate cu DIN VDE 0110 part 1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu DIN VDE 0110 part 1

semnalizare locala 2 LED-uri

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

greutate produs 0,229 kg

standarde EN/ISO 13850 - EN 1088/ISO 14119 - EN/IEC 60204-1 - SR EN 60947-5-1

certificari produs BG - CSA - UL

grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 - IP40 conformitate cu EN/IEC 60529

temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C

temperatura de depozitare -25...75 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.179,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/module-xpsaxe-monitorizare-comutator-si-oprire-24-v-dc-101759>