



SCHNEIDER QUICK SIGNAL - VERSIUNE STANDARD - MENTINUT - 28 M - 1 ORE

gama Exiway

nume produs Quick Signal

tip produs sau componenta Semn de iesire de urgenta

domeniul de aplicare al aparatului Semnal

function Standard

alimentare Mentinut

culoare Alb

culoare sursa de lumina Alb

echipament livrat bracket wall/flag installation

tip capac Transparent

compatibilitate gama telecda

[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz

putere consumata 8,5 VA

curentul consumat 17 mA

clasa de izolatie electrica Clasa II

capacitate baterie 0,6 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)

autonomie 1 h

ztimp de incarcare 12 H

tip bec LED 100000 H

flux luminos Mod mentinut 14 lm - Conditia de urgenta 12 lm

distanta de vizibilitate 28 m

indicator type Indicator two sides

matel Plastic carcasa - Plastic capac

montare dispozitiv Aparent ceiling - Hanging ceiling - Aparent wall - Ingropat false ceiling - Flag type

bracket wall - Ingropat

inaltime 235 mm

latime 290 mm

adancime 60 mm
greutate produs 0,8 kg
grad de protectie IP IP40
grad de protectie IK IK07
temperatura ambianta pentru utilizare 0...40 °C
rezistenta la foc 850 °C
standarde IEC 50-11 - EN 60695-2-10 - EN 1838 - EN 60598-2-22 - IEC 695-2-1
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 863,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/quick-signal-versiune-standard-mentinut-28-m-1-ore-101840>