



SCHNEIDER REFLEX IC60H TI24 25 A 4P CURBA C INTRERUPTOR AUTOMAT CU CDA INTEGRATA

domeniul de aplicare al aparatului Distribution - Control

gama Acti 9

nume produs Reflex iC61

nume scurt al dispozitivului Reflex iC60H

tip produs sau componenta Intreruptor automat de cda integrat

descriere poli 4P

numarul polilor protejati 4

tip retea C.a.

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

cod pentru curba C

[In] curent nominal 25 A

frecventa retea 50/60 Hz

cod de clasificare disjunctoare H

capacitate de rupere 30 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 15 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.

indicator de pozitie contact Da

tip de control Telecda prin impulsuri - Telecda prin cda continua - Comutare - Buton ON/OFF

tip semnal de control Impuls - Cda metninita - Tensiune foarte redusa mentinuta

semnalizare locala LED intermitent: aparat supraincalzit - LED intermitent: aparat declansat - LED

intermitent: aparat pregatit - LED rosu: defect - LED verde: aparat ON

tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50/60 Hz - 24 V c.a. 50/60 Hz - 48 V c.a. 50/60 Hz - 24 V c.c. - 48 V c.c.

[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz

mod de montare Fix

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

module de 9 mm 13

inaltime 84 mm
latime 117 mm
adancime 77 mm
culoare Alb
durabilitate mecanica 50000 cic
durabilitate electrica AC-1 50000 cic c.a. 50 Hz
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
compatibilitate produs Cu PLC
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3
tropicalizare 2
umiditate relativa 93 % la 40 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.447,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/reflex-ic60h-ti24-25-a-4p-curba-c-intrruptor-automat-cu-cda-integrata-101977>