



## SCHNEIDER ARA RELEU DE REANCLANSARE AUTOMATA PENTRU IC60 3P-4P - 4 PROG

range of product Acti 9

tip produs sau componenta Auxiliar pentru automat de reinchidere

nume scurt al dispozitivului ARA iC60

compozitie contacte de semnalizare 2 C/O contacte libere de potential

tensiune circuit de semnalizare 24 V 10 mA c.a./c.c. - 230 V 1 A c.a.

tip de control Inhibarea automatizarii, cda mettinuta 230 V c.a. 50/60 Hz - Ultima reinchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz

curent de intrare 5 mA

durata impulsului  $\geq 200$  ms circuit de cda

timpe de raspuns  $< 500$  ms

[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. 50/60 Hz

putere consumata 2 W

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 400 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV

valoarea setarii Program 1 1 incercare de reinchidere, ciclu scurt grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947

categorie de supratensiune II

tropicalizare 2

umiditate relativa 93 % la 40 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.454,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ara-releu-de-reanclansare-automata-pentru-ic60-3p-4p-4-prog-102030>