



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NS1250 NA - 1250 A - 4 POLI

nume produs Compact NS

nume scurt al dispozitivului Compact NS1250 NA

tip produs sau componenta Separator de sarcina

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

tip oferta C4

descriere poli 4P

tip retea C.a.

performance level NA

adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3

frecventa retea 50/60 Hz

tip de control Motor mechanism with external connector - Mecanism motor

mod de montare Debrosabil

suport de montare Sasiu

[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V - AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la 60 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 25 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 4 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact Da

separare vizibila Nu

durabilitate mecanica 6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii 70 mm
inaltime 327 mm
latime 280 mm
adancime 147 mm
greutate produs 18 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs ASTA - ASEFA
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 10.656,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-ns1250-na-1250-a-4-poli-102070>