



SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2G - 3 POLI - 63 A - DIN A2, A3

gama TeSys

nume produs TeSys GS

nume scurt al dispozitivului GS2G

tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip si compozitie contacte 3 NO

[Ith] curent termic conventional in aer liber 63 A la tip de maner de operare Exterior, fata - Exterior, partea dreapta

suport de montare Placa

[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV

putere nominala de functionare in W 30 kW la 400 V - 40 kW la 500 V - 55 kW la 690 V

capacitatea de inchidere 630 A la 400 V AC-23B

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection by gG fuses

capacitate de rupere 500 A la 400 V (AC-23B)

incercare la scurtcircuit 10,6 kA

durabilitate mecanica 10000 cic

durabilitate electrica 1500 cic AC-23A - 1500 cic DC-23A - 300 cic AC-23B - 300 cic DC-23B

conexiuni - borne Circuit electric terminale cu papuci 10...25 mm²

cuplu de strangere Circuit electric 3,2 N.m

standarde SR EN 60947-3

certificari produs CE

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)

temperatura ambienta pentru utilizare -20...70 °C

temperatura de depozitare -40...80 °C

rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1

inaltime 118 mm

latime 136 mm

adancime 116,5 mm

greutate produs 1 kg

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Garantie 18 luni

Pret: 1.021,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2g-3-poli-63-a-din-a2-a3-102214>