



SCHNEIDER TESYS D CONTACTOR - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 115 A - 230 V AC 50/60 HZ
BOBINA

gama TeSys

nume produs TeSys D

tip produs sau componenta Contactor

nume scurt al dispozitivului LC1D

aplicatie contactor Cda motor - Sarcina rezistiva

categorie de utilizare AC-1 - AC-4 - AC-3

descriere poli 3P

power pole contact composition 3 NO

[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat

limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.3...0.5 Uc c.a. 50/60 Hz 55 °C) - Operational 0.8...1.15 Uc c.a. 50/60 Hz 55 °C)

varf de putere in VA 280...350 VA 60 Hz 0,8 20 °C) - 280...350 VA 50 Hz 0,8 20 °C)

puterea consumata la mentinere in VA 2...18 VA 60 Hz 0,3 20 °C) - 2...18 VA 50 Hz 0,3 20 °C)

disipare de caldura 3...8 W la 50/60 Hz

tip contacte auxiliare tip cuplare mecanica 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1 - tip contact in oglinda 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1

afisare frecventa circuit 25...400 Hz

curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare

tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare

timpul de nesuprapunere 1,5 ms la intreruperea alimentarii intre contactele NO si NC - 1,5 ms la energizare intre contactele NO si NC

rezistenta de izolatie > 10 M Ω pentru circuit de semnalizare

grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529

tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30

grad de poluare 3
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C
temperatura de depozitare -60...80 °C
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C la Uc
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare
rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor inchis4 Gn, 5...300 Hz -
Socuri contactor inchis15 Gn pentru 11 ms - Socuri contactor deschis6 Gn for 11 ms
inaltime 158 mm
latime 120 mm
adancime 136 mm
greutate produs 2,5 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 1.750,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-d-contactor-3p-3-no-ac-3-440-v-115-a-230-v-ac-50-60-hz-bobina-102981>