



SCHNEIDER DISJUNCTOR MOTOR GV7-RE - 3 POLI 3D - 48 - 80 A - UNIT. DECL. TERMOMAGNETICA

gama TeSys

nume produs TeSys GV7

nume scurt al dispozitivului GV7R

domeniul de aplicare al aparatului Motor

descriere poli 3P

tip retea C.a.

categorie de utilizare AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1

frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1

capacitate de rupere 35 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 85 kA Icu la

220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 8 kA

Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in scurtcircuit in exploatare 100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate

cu SR EN 60947-2 - 100 % la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 380/415

V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN

60947-2 - 50 % la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

thermal protection adjustment range 48...80 A

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

mod de montare Cu suruburi - Cu cleme

suport de montare Kit for fixing the switchgear - Sina - Montare pe panou - Incastrat

pozitie de montare Vertical

putere motor kW 37 kW la 400...415 V c.a. 50/60 Hz - 45 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 55 kW la 500 V c.a.

50/60 Hz - 55 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz

tip de control Parghie basculanta

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber 80 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
power dissipation per pole 5 W
puterea disipata pe pol 5 W
durabilitate mecanica 50000 cic
durabilitate electrica 30000 cic pentru AC-3 la 440 V In - 50000 cic pentru AC-3 la 440 V In/2
maximum operating rate 25 cic/h
dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
pasul de conectare 35 mm fara piese de marire pas polar - 45 mm cu piese pentru marirea pasului polar
conexiuni - borne bare - cable with lug - diametru extern: 10 mm - surub - conectori pentru cabluri neizolate
1,5...95 mm²
cuplu de strangere 10 N.m pornit surub M6 - 15 N.m pornit conectori pentru cabluri neizolate 1,5...95 mm²
rezistenta mecanica Socuri 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 - Vibratii 2.5 Gn, 0...25 Hz
conformitate cu IEC 60068-2-6
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
inaltime 161 mm
latime 105 mm
adancime 111 mm
greutate produs 2,04 kg
standarde VDE 0660 - NF C 63-650 - EN/IEC 60947-4-1 - NF C 63-120 - NF C 79-130 - VDE 0113 - SR
EN 60947-2 - EN/IEC 60947-1
certificari produs DNV - UL
tratament protector TC
grad de protectie IP405 conformitate cu SR EN 60529 (cu capace terminale)
grad de poluare 3
temperatura de utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -55...95 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
altitudinea de functionare 2000 m
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia
RoHS UE
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Garantie 18 luni
Pret: 2.213,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-motor-gv7-re-3-poli-3d-48-80-a-unit-decl-termomagnetica-103259>