



SCHNEIDER TESYS K CONTACTOR - 3P - AC-3 = 440 V 6 A - 1 NO AUX. - 24 V C.A.
BOBINA

gama TeSys

tip produs sau componenta Contactor

nume produs TeSys K

nume scurt al dispozitivului LC1K

domeniul de aplicare al aparatului Control

aplicatie contactor Cda motor

categorie de utilizare AC-3 - AC-4

descriere poli 3P

power pole contact composition 3 NO

[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric 690 V c.a. 50/60 Hz - Circuit de semnalizare standarde

BS 5424 - SR EN 60947 - NF C 63-110 - VDE 0660

certificari produs UL - CSA

grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106

tratament protector TC conformitate cu IEC 60068 - TC conformitate cu DIN 50016

temperatura de depozitare -50...80 °C

altitudinea de functionare 2000 m fara declasare

Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94 - Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-101 - Cerinta 2

conformitate cu NF F 16-102

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 154,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-k-contactor-3p-ac-3-440-v-6-a-1-no-aux-24-v-c-a-bobina-103326>