



SCHNEIDER TESYS K CONTACTOR - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NO AUX. - 110 V C.C
BOBINA

gama de produse TeSys K

gama TeSys

tip produs sau componenta Contactor

nume scurt al dispozitivului LP4K

aplicatie contactor Cda motor - Sarcina rezistiva

categorie de utilizare AC-1 - AC-4 - AC-3

descriere poli 3P

compozitie contact pol 3 NO

[Ie] curent nominal de utilizare 20 A 50 °C) la tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat

tip contacte auxiliare tip instantaneous 1 NO

limite de tensiune circuit de cda Operational 0.7...1.30 U_c 50 °C) - Eliminare 0.1...0.7 U_c 50 °C)

[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit electric 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV

categorie de supratensiune III

suport de montare Sina - Placa

Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94 - Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-101 - Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-102

cuplu de strangere 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu surubelnita Philips Nr. 2 - 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu surubelnita plat O 6 mm

[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric 690 V c.a. 50/60 Hz - Circuit de semnalizare certificari produs UL - CSA

temperatura ambienta pentru utilizare -25...50 °C

temperatura de depozitare -50...80 °C

altitudinea de functionare 2000 m fara declasare

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 113,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-k-contactor-3p-ac-3-440-v-9-a-1-no-aux-110-v-c-c-bobina-103372>