



SCHNEIDER BAZA DE ALIMENTARE - TESYS U - 12 A - 110 - 220 V C.C. - FARA CONEX. DE CDA

gama TeSys

nume produs TeSys U

nume scurt al dispozitivului LU2B

tip produs sau componenta Baza de alimentare reversibila

domeniul de aplicare al aparatului Motor

descriere poli 3P

adevare pentru izolatia Da

[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A

categorie de utilizare AC-43 - AC-41 - AC-44

[Uc] control circuit voltage 110...220 V c.c. - 110...240 V c.a. 50/60 Hz

compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC

tip contacte auxiliare tip contacte legate (1 NO + 1 NC) conformitate cu IEC 60947-4-1 - tip contact in oglinda (1 NC) starea alimentarii conformitate cu draft SR EN 60947-1

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V - 440 V - 500 V - 690 V

frecventa retea 40...60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare 12 A la disipare de caldura 2 W pentru circuit de cda cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD - 1,7 W pentru circuit de cda cu LUCM

imunitate la microintreruperi 3 ms

imuni la caderi de tensiune 70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11

certificari produs ATEX - UL - GL - DNV - CSA - LROS (Lloyds register of shipping) - ABS - ASEFA - BV - GOST - CCC

standarde UL 508 tip E, cu separatoare de faze - EN 60947-6-2 - IEC 60947-6-2 - CSA C22.2 No 14 type E grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal si borne cablate) - IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealalta) - IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal in afara zonei de conectare)

tratament protector TH conformitate cu IEC 60068

temperatura de utilizare -25...60 °C cu LUCM - -25...70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
temperatura de depozitare -40...85 °C
rezistentă la foc 960 °C parti care susțin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12 - 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
altitudine de funcționare 2000 m
rezistentă la socuri 10 gn polii de forță deschisi conformitate cu IEC 60068-2-27 - 15 gn polii de forță închisi conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistentă la vibrații 2 gn (f= 5...300 Hz) polii de forță deschisi conformitate cu IEC 60068-2-27 - 4 gn (f= 5...300 Hz) polii de forță închisi conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistentă la descărcări electrostatice 8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2 - 8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistentă la câmpuri radiate 10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistentă la tranziții rapide 2 kV clasa 3 legătură sela conformitate cu IEC 61000-4-4 - 4 kV clasa 4 toate circuitele, cu excepția liniei sele conformitate cu IEC 61000-4-4
undă de soc nedisipativă 1 kV mod sel conformitate cu IEC 60947-6-2 - 2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
imunitate la câmpuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declarația REACH
Directiva RoHS UE Conform Declarația RoHS UE
Fără mercur Da
Informații privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declarația RoHS Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS . Declarația privind substanțele în scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informații privind sfârșitul duratei de viață
WEEE În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.696,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baza-de-alimentare-tesys-u-12-a-110-220-v-c-c-fara-conex-de-cda-103854>